



Magnetkontakt FMK 4 G2



Art.-Nr.

NEU

100091870

VdS-Klasse B (G 123503)

Der Magnetkontakt FMK 4 G2 meldet das Öffnen von Türen, Fenstern, Verteilern, Geräteabdeckungen usw.

Durch seine flache, kompakte Bauform ist der FMK 4 G2 sehr flexibel montierbar und ermöglicht eine verdeckte Platzierung im Fenster- und Türfalz.

Magnetkontakt und Magnet können sowohl parallel gegenüber als auch parallel nebeneinander montiert werden.

Mit dem optional erhältlichen Montagezubehör können mit Distanzblöcken etwaige Höhenunterschiede ausgeglichen werden.

Für die Montage auf ferromagnetischen Materialien sind die Distanzblöcke zwingend notwendig.

- Anschlusskabel 4x0,14 mm² mit gleichfarbig isolierten Adern
- Anschlusskabel für LSA-Plus-Anschlusstechnik geeignet
- Flexibler Kabelauslass nach unten oder seitlich
- Umweltklasse nach VdS 2110 III
- Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
- Schutzart IP67
- Abmessungen (BxHxT) 60x5x13 mm
- Kabellänge 3 m
- Farbe Weiß
- Kontaktbelastbarkeit max. 10 W

Z 100091872 Montageteil, FMK 4 G2 MT, Farbe Weiß



Montageteil FMK 4 G2 MT



Art.-Nr.

NEU

100091872

Montageteil FMK 4 G2 MT als Set für den Magnetkontakt FMK 4 G2 zum Ausgleich von Höhendifferenzen, bestehend aus 30 Distanzblöcke und 40 Schraubabdeckkappen.

- Farbe Weiß